



Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

Email: info@rodoero.it Web: www.rodoero.it

p.iva 03840380103

POLYLUX – SCHEDA TECNICA

Smalto alchido - uretanico brillante per esterni ed interni, di qualità superiore. E' caratterizzato da ottimo punto di bianco e resistenza all'ingiallimento. Ideale per proteggere supporti in legno e ferro, è dotato di elevata resistenza all'esterno, anche in atmosfera marina e industriale. Si distingue per facilità di applicazione, dilatazione e potere coprente tali da garantire un risultato di elevato effetto estetico.

Caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	brillante
COLORE	bianco
RESA	8/10 mq/lit
COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche a lungo olio
PESO SPECIFICO	1,2 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C
CONFEZIONI LT.	0,375 lt – 0,750 lt – 2,500 lt – 15 lt
DILUENTE	ragia dearomatizzata o diluente sintetico
ESSICAZIONE	fuori polvere: 3h; asciutto: 18 ore (a 25°C e 60% umidità)

Applicazione:

Su legno nuovo:

- Carteggiare con carta fine e pulire con cura la superficie da trattare
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto con pennello morbido o rullino
- Lasciare asciugare perfettamente, passare una carta vetro fine ed applicare lo strato successivo.
- Lasciare sempre asciugare molto bene tra una mano e l'altra.

Su legno verniciato:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare eliminando ogni traccia di vernice o smalto.
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto con pennello morbido o rullino
- Lasciare asciugare perfettamente, passare una cartavetro fine ed applicare lo strato successivo.
- Lasciare sempre asciugare molto bene tra una mano e l'altra.