



Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

Email: info@rodoero.it Web: www.rodoero.it

p.iva 03840380103

POSEIDON – SCHEDA TECNICA

Vernice protettiva per legno all'acqua, per interni ed esterni, lucida e opaca.

Idonea per la protezione di manufatti in legno quali infissi, perlinati, imbarcazioni, serramenti, esposti in ambiente montano e marino.

Creando un film brillante, protegge efficacemente il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici per lungo tempo. La sua trasparenza dà la possibilità di ottenere risultati molto buoni, esaltando le naturali venature del legno.

Il prodotto è pronto all'uso, facile da applicare a pennello o a rullo, asciuga velocemente, anche se per ottenere i risultati migliori gli strati successivi andrebbero applicati lasciando passare almeno 12 ore tra una mano e l'altra.

Grazie ad una formulazione basata su materie prime non tossiche questo prodotto pur assicurando una completa protezione per qualsiasi manufatto in legno, rispetta l'ambiente. Poseidon è classificato come non pericoloso secondo la Direttiva sui Preparati Pericolosi (88/379/CE)

Caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	lattiginoso
COLORE	neutro e tinte legno (7 a cartella + 60 tintometriche)
RESA	8/10 mq/lt
COMPOSIZIONE	resine poliuretaniche e acriliche
PESO SPECIFICO	1 ± 0,02 g/cm ³ a 20 °C
CONFEZIONI LT.	0,375lt - 0,750 lt – 2,500 lt – 15 lt
DILUENTE	acqua
ESSICAZIONE	fuori polvere: 1h asciutta: 6 ore (a 25°C e 60% umidità)

Applicazione:

Su legno nuovo:

- Carteggiare con carta fine e pulire con cura la superficie da trattare
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto con pennello morbido o rullino
- Lasciare asciugare perfettamente, passare una carta vetro fine ed applicare lo strato successivo.
- Lasciare sempre asciugare molto bene tra una mano e l'altra.

Su legno verniciato:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare eliminando ogni traccia di vernice o smalto.
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto con pennello morbido o rullino
- Lasciare asciugare perfettamente, passare una cartavetro fine ed applicare lo strato successivo.
- Lasciare sempre asciugare molto bene tra una mano e l'altra.