



Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

Email: info@rodoero.it Web: www.rodoero.it

p.iva 03840380103

WATER VARNISH – SCHEDA TECNICA

Impregnante per legno protettivo all'acqua, per interni ed esterni.

Idoneo per la protezione di manufatti in legno quali infissi, perlinati, imbarcazioni, serramenti, esposti in ambiente montano e marino.

Protegge efficacemente il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici e previene l'attacco di funghi, muffe ed insetti.

Penetra in profondità e permette di ottenere la tonalità desiderata, valorizzando anche legni poco pregiati, esaltandone le naturali venature.

Il prodotto è pronto all'uso, facile da applicare, e disponibile in varie essenze, penetra nel legno esaltandone le venature e modificandone il colore nella tonalità desiderata, valorizzando così anche legni poco pregiati.

Applicabile facilmente sia a pennello sia ad immersione.

Grazie ad una formulazione basata su materie prime non tossiche questo prodotto pur assicurando una completa protezione per qualsiasi manufatto in legno, rispetta l'ambiente.

Questo prodotto è classificato come non pericoloso secondo la Direttiva sui Preparati Pericolosi (88/379/CE)

Caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	lattiginoso
COLORE	neutro o tinte legno (7 a cartella + 60 tintometriche)
RESA	7/10 mq/lt
COMPOSIZIONE	acqua e resine acriliche
PESO SPECIFICO	1 ± 0,02 g/cm ³ a 20 °C
CONFEZIONI LT.	0,375lt - 0,750 lt – 2,500 lt – 15 lt
DILUENTE	acqua
ESSICAZIONE	fuori polvere: 1h asciutta: 6 ore (a 25°C e 60% umidità)

Applicazione:

Su legno nuovo:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto anche più mani bagnato su bagnato finchè il legno assorbe

Su legno già impregnato:

- Carteggiare leggermente con carta fine e pulire con cura la superficie da trattare
- Applicare il prodotto anche più mani bagnato su bagnato finchè il legno assorbe

Su legno verniciato:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare eliminando ogni traccia di vernice o smalto.
- Applicare il prodotto anche più mani bagnato su bagnato finchè il legno assorbe