



Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

Email: info@rodoero.it Web: www.rodoero.it

p.iva 03840380103

WAX VARNISH – SCHEDA TECNICA

Impregnante per legno protettivo, per interni ed esterni.

Idoneo per la protezione di manufatti in legno quali infissi, perlinati, imbarcazioni, serramenti, esposti in ambiente montano e marino.

Protegge efficacemente il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici e previene l'attacco di funghi, muffe ed insetti.

Penetra in profondità e permette di ottenere la tonalità desiderata, valorizzando anche legni poco pregiati, esaltandone le naturali venature.

Rende la superficie liscia e satinata e, poiché non forma pellicola, non sfoglia.

Applicabile facilmente sia a pennello sia ad immersione.

Caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	trasparente
COLORE	neutro o tinte legno (7 a cartella + 60 tintometriche)
RESA	7/10 mq/lt
COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche e oli
PESO SPECIFICO	0,83 ± 0,02 g/cm ³ a 20 °C
CONFEZIONI LT.	0,375 lt – 0,750 lt – 2,500 lt – 15 lt
DILUENTE	ragia dearomatizzata o diluente sintetico
ESSICAZIONE	fuori polvere: 2h asciutta: 12 ore (a 25°C e 60% umidità)

Applicazione:

Su legno nuovo:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto anche più mani bagnato su bagnato finché il legno assorbe

Su legno già impregnato:

- Carteggiare leggermente con carta fine e pulire con cura la superficie da trattare
- Applicare il prodotto anche più mani bagnato su bagnato finché il legno assorbe

Su legno verniciato:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare eliminando ogni traccia di vernice o smalto.
- Applicare il prodotto anche più mani bagnato su bagnato finché il legno assorbe